

safetymax® L325



NUEVOS CUADROS SAFETYMAX CON LARGURA 325mm

Class II de Aislamiento con marco y puerta en aluminio	Rañuras x Módulos: 2x12; 3x12; 5x12	Profundidades: 90 y 125mm
Aplicaciones Empotrada (EMP) y a Superficie (SUP)	Chasis extraíble	IP54 y IK07

APLICACIÓN EMPOTRADA (EMP)

CÓDIGO	DESIGNACIÓN	DIMENSIÓN (LxA x P)
+32816	CAJA DISTRIBUCIÓN (2x12) 24md P90 EMP	325x375x90
+32820	CAJA DISTRIBUCIÓN (2x12+1x11) 35md P90 EMP	325x500x90
+334	CAJA DISTRIBUCIÓN (2x12) 24md P125 EMP	325x375x125
+337	CAJA DISTRIBUCIÓN (3x12) 36md P125 EMP	325x500x125
+34906	CAJA DISTRIBUCIÓN (5x12) 60md P125 EMP	325x750x125

APLICACIÓN A SUPERFICIE (SUP)

CÓDIGO	DESIGNACIÓN	DIMENSIÓN (LxA x P)
+32866	CAJA DISTRIBUCIÓN (2x12) 24md P90 SUP	325x375x90
+32870	CAJA DISTRIBUCIÓN (2x12+1x11) 35md P90 SUP	325x500x90
+357	CAJA DISTRIBUCIÓN (2x12) 24md P125 SUP	325x375x125
+360	CAJA DISTRIBUCIÓN (3x12) 36md P125 SUP	325x500x125
+37206	CAJA DISTRIBUCIÓN (5x12) 60md P125 SUP	325x750x125