











Dimensiones LxAxP (mm)	325x375x125
EAN	5600307037881
Filas x Módulos	2x12
Aplicación	Aplicación Empotrada (EMP)
Nº Tapas	2
Sistema de Bloqueo	1 Cierre giro plastico plano
Color	Blanco - RAL 9010
Código Tarifa	85381000
Peso Bruto (Kg)	2.95
Volumen (m³)	0.023

## **Materiales**

Envolvente	Plastico - PSHI
Marco y Puerta	Aluminio lacado a blanco
Chasis	Aluminio
EMBARRADOS	Suporte aislante en PA e barra conductora en latón

# Protección y Seguridad

Clases de Aislamiento	Clase II de Aislamiento
Índice de Protección IP	54
Índice de Protección IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura de Instalación	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

#### **Características Eléctricas**

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	26W
Frecuencia	50Hz

## **Accesorios Incluidos**

Neutro Nº Embarrados	2x(1x25mm2 + 9x16mm2)
Tierra Nº Embarrados	2x(1x25mm2 + 9x16mm2)
Obturadores	1x12md
Etiquetas de Marcación	Si

## **Documentación Normativa**

Estándares	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulaciones	RTIEBT

**Nota:** La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.