

FICHA TÉCNICA

+37206



CX QUADRO (5x12) 60md P125 EXT

Dimensões LxAxP (mm)	325x750x125
EAN	5600307037942
Filas x Módulos	5x12
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	5
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	9.1
Volume (m³)	0.044

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -25°C Máx: 55°C

Características Eléctricas

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	53W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro	5x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº barramentos	
Terra	5x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº barramentos	
Máscaras	2x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas

EN 62208

Proteção Ambiental**Embalagens de papel e cartão**

Espalmar e colocar no ecoponto azul

Embalagens plástico e metal

Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.