

FICHA TÉCNICA
001010506
PAINEL RAQUITED 19" RJ_FLEX PC6 1xCC6 FO4 3U


| | |
|------------------------|-------------------|
| Dimensões | |
| LxAxP (mm) | 485x133x160 |
| EAN | 5600307037829 |
| Cor | Branco - Ral 9010 |
| Código Pautal | 85176200 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.3 |
| Volume (m³) | 0.006 |

| | |
|--------------------|---|
| Observações | Painel para Repartidor de Cliente de Coaxial (RC-CC) com 1 repartidor de 6 saídas, para S/MATV ou CATV. |
| | Painel para Repartidor de Cliente de Par de Cobre (RC-PC) em categoria 6, com 1 entrada (primário) ou 6 saídas (secundário), para distribuição de voz (até 2 operadores) ou para estabelecer uma rede de dados, com recurso a equipamentos activos. |
| | Repartidor de Cliente de Fibra Óptica (RC-FO) equipado com 2 adaptadores duplos SC/APC (FO 4), com prateleira. Inclui conectores de compressão rectos e cargas 750. |

Materiais

| | |
|---------------|--------------|
| Painel | Chapa Zincor |
|---------------|--------------|

Protecção e Segurança

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |
|-------------------------------|---------------------|

Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

| | |
|---|----------------|
| Nº Saídas CC | 6 |
| Gama Frequência | 5-2400MHz |
| Perdas inserção (dB) | 47Mhz - 12dB |
| | 862MHz - 12dB |
| | 950Mhz - 11dB |
| | 2150MHz - 11dB |
| Rejeição entre saídas (dB) | > 20 |
| Passagem DC | Sim |
| Atenuação do conector Compressão | < 0,001dB |

Características Eléctricas

| | |
|-------------------------|------|
| Grau de poluição | 50Hz |
|-------------------------|------|

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---------------|-------------|
| Normas | Manual ITED |
|---------------|-------------|

Protecção Ambiental

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.