Quitérios®

safetymax® BOX



FICHA TÉCNICA

+32202

ARMÁRIO CONTAGEM TIPO A 400x750x200 INT

Dimensões LxAxP (mm)	400x750x200
EAN	5600307030479
Aplicação	Embutida (INT)
Sistema de Fecho	1 fechadura escamoteável selável, com canhão EDP4 e chave
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Peso Bruto (Kg)	9.55
Volume (m³)	0.08

Observações

Armário de Contagem para BTE - Tipo A - Classe II de Isolamento, equipado com régua de terminais e tomada tipo schuko, com tampa transparente em policarbonato e aro e porta em alumínio. Inclui fechadura escamoteável selável, fornecida com canhão EDP4 e chave.
Conforme DMA-C62-701.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Porta	Chapa zincor lacada a branco
Chassis	Alumínio
Placa de Montagem	Chapa zincor lacada a branco

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	55
Índice de Protecção IK	10
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

Ue	230V/400V~
Ui	500V
Grau de poluição	3
Pde – 30K	61
Frequência	50Hz
Icc (kA)	10kA

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Especificações Distribuidor Energia	DMA-C62-701
Regulamentos	RTIEBT

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.