



FICHA TÉCNICA

+340

CX QUADRO (2x24) 48md P125 INT



Dimensões LxAxP (mm)	550x375x125
EAN	5600307031391
Filas x Módulos	2x24
Aplicação	Embutida (INT)
Nº Tampas	2
Sistema de Fecho	1 puxador rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	4.5
Volume (m³)	0.038

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

Características Eléctricas

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	44W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro Nº barramentos	3x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº barramentos	$1x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
	$1x(12x10mm^2 + 11x16mm^2)$
Máscaras	1x12md
Etiquetas Marcação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE

Regulamentos RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartãoEspalmar e colocar no ecoponto azulEmbalagens plástico e metalColocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.