Quitérios®

safetymax®

FICHA TÉCNICA

+34929

CAJA DISTRIBUCIÓN (5x24) 120md P200 EMP

Dimensiones LxAxP (mm)	550x750x200
EAN	5600307031438
Filas x Módulos	5x24
Aplicación	Aplicación Empotrada (EMP)
Nº Tapas	5
Sistema de Bloqueo	2 cierres giro plastico plano
Color	Blanco - RAL 9010
Código Tarifa	85381000
Peso Bruto (Kg)	8,85
Volumen (m³)	0,108
Cantidad por Embalaje	1

Materiales

Envolvente	Plastico - PSHI
Marco y Puerta	Aluminio lacado a blanco
Chasis	Aluminio
EMBARRADOS	Suporte aislante en PA e barra conductora en latón

Protección y Seguridad

Clases de Aislamiento	Clase II de Aislamiento
Índice de Protección IP	54
Índice de Protección IK	07
GWT	650°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura de Instalación	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	79W
Frecuencia	50Hz

Accesorios Incluidos

Neutro **Nº Embarrados**	4x(1x25mm² + 9x16mm²) 2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Tierra **Nº Embarrados**	3x(1x25mm² + 9x16mm²) 2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Obturadores	2x12md
Etiquetas de Marcación	Si

Documentación Normativa

Estándares	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulaciones	RTIEBT