

FICHA TÉCNICA

+34940

CX QUADRO (7x24) 168md P125 INT



Dimensões LxAxP (mm)	550x1000x125
EAN	5600307030684
Filas x Módulos	7x24
Aplicação	Embutida (INT)
Nº Tampas	7
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	10.55
Volume (m ³)	0.097

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m ³
Temperatura Instalação	Mín: -25°C Máx: 55°C

Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	89W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro	6x(1x25mm ² + 9x16mm ²)
Nº barramentos	2x(12x10mm ² + 11x16mm ²)
Terra	5x(1x25mm ² + 9x16mm ²)
Nº barramentos	2x(12x10mm ² + 11x16mm ²)
Máscaras	3x12md
Etiquetas Marcação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
--------	----------

Directiva

2014/35/UE

Regulamentos

RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão

Espalmar e colocar no ecoponto azul

Embalagens plástico e metal

Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.