






#### +41612





400x750x200	Dimensões
400x750x200	LxAxP (mm)
5600307038277	EAN
2x8+3x16	Filas x Módulos
Saliente (EXT)	Aplicação
5	Nº Tampas
	Sistema de
2 puxadores rodar plástico	Fecho
Branco - RAL 9010	Cor
85381000	Código Pautal
12.55	Peso Bruto (Kg)

Observações

FPE - Produto não disponível para entrega imediata, fabricado mediante encomenda e sujeito a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.

## Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

#### Protecção e Segurança

•	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

#### **Características Eléctricas**

in	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	77,5W
Frequência	50Hz

## **Acessórios Incluídos**

Neutro Nº barramentos	5x(1x25mm2 + 9x16mm2)
Terra Nº barramentos	1x(1x25mm2 + 9x16mm2) 2x(12x10mm2 + 11x16mm2)
Máscaras	2x12md

Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

# Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

# Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.