





FICHA TÉCNICA

+60104

Q

QUADRO (1x4) 4md IP65 EXT	
Dimensões LxAxP (mm)	127x200x120
EAN	5600307034224
Filas x Módulos	1x4
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	1
Sistema de Fecho	1 puxador rodar plástico
Cor	Cinza - RAL 7035
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	0.56
Volume (m³)	0.0038
Materiais Caixa base Aro e porta Chassis BARRAMENTOS Protecção e Segurança Classe de Protecção Índice de Protecção IP Índice de Protecção IK	Plástico - ASA Policarbonato transparente Alumínio ABS, policarbonato e fibra de vidro Classe II de Isolamento 65
GWT	650°C
Temperatura Instalação	Mín: -20°C Máx: 70°C
Características Eléctricas	co.
ln Ua	63A
Ue	400V
Ui Data 2014	500V
Pde - 30K	10W
Frequência	50Hz

<u>""</u>	05/1
Ue	400V
Ui	500V
Pde - 30K	10W
Frequência	50Hz

Capacidade de Ligação N^{o} Pré-furações/ Topo: 2 x M 25/32 N^{o} Pré-furações/ Lateral: 2 x M20

Acessórios Incluídos

Neutro	1x(4x16mm²)
Nº barramentos	
Terra	1/416
Nº barramentos	1x(4x16mm²)
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas EN 62208 Directiva2014/35/UERegulamentosRTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.