





## **FICHA TÉCNICA**

**Estándares** 

Directiva

## +60106

## CAJA DISTRIBUCIÓN (1x6) 6md IP65 SUP

Dimensiones LxAxP (mm)	165x200x120
EAN	5600307037607
Filas x Módulos	1×6
Aplicación	Superficie (SUP
Nº Tapas	1
Color	Gris - RAL 7035
Código Tarifa	85381000
Peso Bruto (Kg)	0.7
Volumen (m³)	0.004
/lateriales	
Envolvente	Plastico - ASA
Puerta	Policarbonato transparente
EMBARRADOS	ABS, policarbonato y fibra de vidrio
Protección y Seguridad Clases de Aislamiento	Clase II de Aislamiento
Índice de Protección IP	65
Índice de Protección IK	05
GWT	650°C
Temperatura de Instalación	Mín: -20°C Máx: 70°C
Características Eléctricas	63.4
In	
In Ui	
In Ui Pde - 30K	500V 11W
Ui	500V 11W
Ui Pde - 30K Accesorios Incluidos Neutro Nº Embarrados	500V
Ui Pde - 30K  Accesorios Incluidos Neutro Nº Embarrados Tierra	1x(6x16mm²)
Ui Pde - 30K  Accesorios Incluidos Neutro Nº Embarrados Tierra Nº Embarrados	1x(6x16mm <sup>2</sup> )
Ui Pde - 30K  Accesorios Incluidos Neutro Nº Embarrados Tierra Nº Embarrados Obturadores	1x(6x16mm²) 1x(6x16mm²) 0,5x12mc
Ui Pde - 30K  Accesorios Incluidos Neutro Nº Embarrados Tierra Nº Embarrados	1x(6x16mm <sup>2</sup> 1x(6x16mm <sup>2</sup>

**Nota:** La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.

EN 62208

2014/35/UE