



# **FICHA TÉCNICA**

### +60118

# QUADRO (1x18) 18md IP65 EXT



Dimensões LxAxP (mm)	428x258x144
EAN	5600307039946
Filas x Módulos	1x18
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	1
Sistema de Fecho	1 puxador rodar plástico
Cor	Cinza - RAL 7035
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	2.15
Volume (m³)	0.01729

### Materiais

Caixa base	Plástico - ASA
Aro e porta	Policarbonato transparente
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	ABS, policarbonato e fibra de vidro

## Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	65
Índice de Protecção IK	08
GWT	650°C
Temperatura Instalação	Mín: -20°C Máx: 70°C

## **Características Eléctricas**

In	63A
Ue	400V
Ui	500V
Pde - 30K	20W
Frequência	50Hz

### **Acessórios Incluídos**

Neutro	1x(15x16mm2)
Nº barramentos	1X(13X10111112)
Terra	1,/15,/16,70,70,70
Nº barramentos	1x(15x16mm2)
Máscaras	0,5x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

# Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

# Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.