



FICHA TÉCNICA

0014500316

CAJA CCT SMX C/INTERR SECC 400A L550

Dimensiones LxAxP (mm)	550x375x200
Sistema de Bloqueo	Cerradura triangular plastica
Color	Gris - RAL 7035
Coloi	0115 - IVAE 7033
Observaciones	Este producto se suministra exclusivamente como parte integrante de un conjunto equipado y probado, garantizando el cumplimiento de las normas aplicables.
Materiales	
Envolvente	Plastico - PSHI
Marco y Puerta	Aluminio lacado
Protección y Seg Clases de Aislami	
Índice de Proteco	ón IP 43
Índice de Proteco	ón IK 09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Refuerzo de la Re	sistencia Mecánica Sim
Temperatura de l	nstalación Mín: -5ºC Máx: 40ºC
Características E	éctricas
In	400A
Ue	230V/400V~
Ui	500V
grado de contam	nación 3
Frecuencia	50Hz
Icc (kA)	10kA
Accesorios Inclui	
Bolsa de docume	Sim
Documentación I	lormativa
Estándares	EN IEC 61439-2
	2014/35/EU
Directiva	202.7,007.20
Directiva	DIT-C14-140/N

Nota: La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.