

FICHA TÉCNICA**00145448****CX QUADRO CCT (2X24) 48md P200 C/RRM EXT**

Dimensões LxAxP (mm)	550x375x200
Sistema de Fecho	Puxador rodar plástico
Cor	Cinza - RAL 7035
Observações	Caixas fabricadas com revestimento metálico, aumentando Reforço da Resistência Mecânica, e lacadas a cinza.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSPI
Aro e porta	Alumínio lacado a cinza

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	43
Índice de Protecção IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m ³
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

Características Eléctricas

Ue	230V/400V~
Ui	500V
Grau de poluição	3
Frequência	50Hz

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/EU
Regulamentos	RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.