Quitérios®

safetymax® BOX

FICHA TÉCNICA



+32516

CX PORTINHOLA PBTE 400 V26 INT

Dimensões LxAxP (mm)	475x750x200
EAN	5600307351871
Aplicação	Embutida (INT)
Sistema de Fecho	1 fechadura escamoteável selável, com canhão EDP2
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Peso Bruto (Kg)	12
Volume (m³)	0.094
Observações	Produto Qualificado pela E-REDES de acordo com a DMA-C62-807/N. Equipado com 3 Interruptores Seccionadores Fusível (ISF1-2) e Neutro composto por uma barra de cobre 55x5mm preparada com 3 pontos de fixação para terminal M12. Inclui fechadura escamoteável selável, com canhão da EDP2 (cód. 002142).

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Placa de Montagem	Metálico

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	55
Índice de Protecção IK	10
GWT	850°C
Carga Estática	200 Kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	400A
Ue	400V~
Ui	690V
Tipo de bases de fusível	ISF1-2
Frequência	50Hz
Icc (kA)	25kA
Nº Polos	3

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Especificações Distribuidor Energia	DMA-C62-807/N - 4ª Ed
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.