

## FICHA TÉCNICA

00146258

### CAJA PROT SALID A250xA500 CPS 2S SC14x51 TRIF



<b>Dimensiones</b>	250x500x200
<b>LxAxP (mm)</b>	
<b>Sistema de Bloqueo</b>	Cerradura triangular plastica
<b>Color</b>	Blanco - RAL 9010
<b>Código Tarifa</b>	85371099

**Observaciones** Este producto se suministra exclusivamente como parte integrante de un conjunto equipado y probado, garantizando el cumplimiento de las normativas aplicables.

### Materiales

<b>Envolvente</b>	Metalico lacado a blanco
<b>Marco y Puerta</b>	Aluminio

### Protección y Seguridad

<b>Clases de Aislamiento</b>	Aislamiento equivalente a Clase II en envolvente metálica
<b>Carga Estática</b>	200kg/m <sup>3</sup>
<b>Temperatura de Instalación</b>	Mín: -5°C Máx: 40°C

### Características Eléctricas

<b>Ue</b>	230V/400V~
<b>Ui</b>	500V
<b>grado de contaminación</b>	3
<b>Tipo de base de fusible</b>	SC14X51
<b>Frecuencia</b>	50Hz
<b>Icc (kA)</b>	10kA

### Documentación Normativa

<b>Estándares</b>	EN IEC 61439-2
<b>Directiva</b>	2014/35/UE
<b>Regulaciones</b>	RTIEBT

**Nota:** La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.