

INSTRUÇÕES GERAIS

raquited



1. INTRODUÇÃO

O RAQUITED é constituído por um armário do tipo bastidor com 6U, para aplicação mural, para incorporar os painéis 10” para os equipamentos passivos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O Armário RAQUITED caracteriza-se por:

- Permitir uma boa gestão da cablagem, com pré-rasgos no topo e na base, para posterior passagem de cabos, com tampas deslizantes para ajuste do espaço para passagem dos cabos.
- Garantir ventilação por convexão natural.
- Disponível na cor branco (RAL 9010), cinza (RAL 7035) e preto (RAL 9005).
- Porta frontal reversível, com fechadura metálica com chave.

3. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICADOS

EN 62208 – Invólucros vazios para conjuntos de aparelhagem de BT – Regras Gerais

4. GARANTIA DE CUMPRIMENTO NORMATIVO

Na placa de características do produto são indicadas: marca, modelo, designação, lote e documentos normativos aplicáveis (DNA).

No folheto RAQUITED são indicadas características técnicas, dimensionais e de materiais.

5. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Condições de transporte e armazenamento: temperatura máxima 55°C e mínima -15°C.

Verificar sempre o produto no caso de queda. O manuseamento inadequado poderá originar a diminuição das características de segurança.

6. INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

O bastidor RAQUITED destina-se a aplicação mural e deve ser instalado no local que melhor sirva os interesses dos utilizadores, funcionalmente acessível.

Deve ser instalado em locais com temperaturas de serviço entre os 55°C e -15°C.

Não deve ser instalado em locais excessivamente sujeitos a humidades, poeiras, fumos, vapores corrosivos, temperaturas extremas, campos magnéticos de forte valor, locais de atmosferas sujeitas a explosões, incêndios, vibrações ou choques.

7. MONTAGEM, MANUSEAMENTO E CONDIÇÕES DE SERVIÇO

Só poderá ser montado e manuseado por técnicos, deverá utilizar equipamentos normalizados e respeitar o estabelecido no Manual ITED.

O último operador (técnico) é responsável pela instalação, montagem, funcionamento e manutenção do produto.

7. PAINÉIS RAQUITED 10”

Utilize os painéis RAQUITED 10” para equipar o bastidor.